

derby- Antirutschbeschichtung

- Antirutschklasse
- Produktinformationen
- Produktionsweise
- Reinigung / Pflege



Die derby- Duschwanne mit Antirutschbeschichtung



- Rand ist immer glänzend

- Antirutsch – vollflächig im Trittbereich

Antirutsch – vollflächig



Die Antirutsch– Beschichtung ist stets vollflächig auf der Trittlfläche der Duschwanne, der umlaufende Rand ist stets hochglänzend.

Im Foto links sieht man eine von uns selbst hergestellte Duschwannenform, die zunächst mit Gelcoat lackiert- und im zweiten Schritt mit Mineralguss befüllt wird. Die Form der Antirutsch- beschichteten Wanne ist auf der Trittlfläche gesandstrahlt. Das auf der Form mittels Sandstrahlen entfernte Material, ist auf der Antirutsch- beschichteten Wanne mehr. Die Lackierung aus Gelcoat ist die gleiche wie bei einer hochglänzenden Wanne.

Wird ein rutschhemmender Belag verwendet?



Duschplatz (Mindeststandard)

- Möglichst bodengleich, die Dusche darf zum übrigen Bodenbereich nicht mehr als 2 cm abgesenkt sein, optimalerweise komplett geneigt ohne Ausführung einer „Barriere“, damit das Befahren mit Rollatoren und Rollstühlen problemlos ist.
- Bodenbelag Duschbereich: rutschhemmend (nach GUV-I 8527 mind. Bewertungsgruppe B)

Norm DIN 51097

A - kritischer Punkt 12°-18°

B - 18°-24°

Reinigung Anti Rutsch Oberfläche mittels Radierschwamm

